

Caractéristiques Techniques

- Construction en alliage d'aluminium
- Fonctionnement silencieux

Moteur Electrique

- Protection moteur P65
- Classe d'isolation F (B)
- Protection thermique sonde PTO de série

Options

- Tension spéciale (IEC 60038)
- Traitement de surface
- Version étanchéité renforcée

~3	[V] (Y / Δ)		[Hz]
	≤ 4 kW	> 4 kW	
IE3	400 / 230	690 / 400	50
	460 / 265	795 / 460	60
Wide	380 - 415 / 220 - 240	660 - 720 / 380 - 415	50
Range	440 - 480 / 255 - 280	760 - 830 / 440 - 480	60

Tension d'alimentation - IE2 seulement à 50 Hz -
Tolérance sur la valeur fixe de tension ± 10%, sur la
plage ± 5%.




Tableau de Performances


P _n [kW]	Fréquence [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq ¹ [dB(A)]	Poids [kg]	H ² [mm]	Puissance absorbée (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Vitesse [rpm]
		Aspiration	Compression					IE3	Range		
3	50	400	450	209	72	57	405	6.24 / 10.8	6.29-6.43 / 10.9-11.1	0.79	2930
3.5	60	400	350	260	77	57	405	6.20 / 10.7	6.42-6.19 / 11.1-10.7	0.82	3525
4	50	450	550	209	72	59	420	7.93 / 13.7	7.99-8.06 / 13.8-14.0	0.82	2910
4.8	60	450	550	260	77	59	420	7.94 / 13.8	8.09-7.93 / 14.0-13.7	0.85	3500
5.5	50	-	650	209	72	76	440	6.00 / 10.4	6.12-5.95 / 10.6-10.3	0.85	2950
6.5	60	-	650	260	77	76	440	6.00 / 10.4	6.18-5.89 / 10.7-10.2	0.87	3545

1. Niveau sonore mesuré à 1 m de distance, conduits d'aspiration et refoulement raccordés selon la norme ISO 3744.

2. Voir encombrement page suivante.

ASPIRATION

COMPRESSION




Tolérances sur les valeurs indiquées ± 10%.

Les données peuvent changer sans préavis.

Les courbes se réfèrent au transport d'air à 20 °C mesuré sur le conduit d'aspiration et à une pression de 1013 mbar (Absolu).

Encombrement



Dimensions en mm
Non contractuelles

INSTALLATION

- Pour un fonctionnement correct de la machine, celle-ci devra être équipée d'un FILTRE à l'aspiration et d'une SOUPAPE de limitation de vide ou pression.
- Plage de température admise : -15°C à +40 °C
- Lire attentivement la notice d'instructions avant la mise en service de la machine.